

产品特点


7.6mm超薄设计，节省空间
通路电阻小、阻抗低
通过接地端子或DIN35金属导轨接地
适合阀门定位器、流量计、变送器、开关、RS-232等浮地信号输入

技术参数	
额定工作电压Un	
最大工作电压Uc	
额定工作电流I _N	
标称放电电流I _n (8/20μs)	
最大放电电流I _{max} (8/20μs)	
总放电电流I _{total} (8/20μs)	
电压保护水平Up (8/20μs)	线对线/线对地
带宽 (-0.5dB)	
响应时间	
通路电阻 (每线)	
漏电流	
外壳防护等级 (符合IEC60529)	
外壳材料 / 阻燃等级 (UL94)	
测试标准	


产品认证

功能安全认证
防雷性能测试

CZLB-24 (B2)




CZLB-24 (B3)



二线制	三线制
24V	24V
32V	32V
250mA	250mA
5kA	5kA
10kA	10kA
20kA	20kA
60V / 600V	60V / 600V
10MHz	10MHz
1ns	1ns
1Ω	1Ω
<1 μA	<1 μA
IP 20	IP 20
PA66 / V0	PA66 / V0
GB/T 18802.21 / IEC 61643-21	GB/T 18802.21 / IEC 61643-21

SIL3	SIL3
上海防雷产品测试中心	上海防雷产品测试中心

外形尺寸



SIL3
IEC61508

典型应用

